




Profilé de protection portes et fenêtres

Référence : 1060

Description du produit & Caractéristiques techniques

Pour un raccord parfait des portes et fenêtres

Domaine d'application	ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur)	
Dimensions du produit	Longueur : 1,40 m / 2,60 m Langue de protection 12 mm - 9 mm de bande adhésive	Bande de mousse 3 x 5,5 mm
Matériau	Profilé en PVC avec languette en PVC rigide détachable Bande en mousse PE étanche Fibre de verre résistante aux alcalins	
Caractéristiques	 Fenêtre dans l'ébrasement Épaisseur d'isolation jusqu'à 160 mm Épaisseur d'enduit ≥ 6 mm Maille Largeur : 11 cm - 4 x 4 - 165 gr/m ²	Ouverture Petite : ≤ 2 m ² (ou angle supérieur ≤ 2,5 ml) Dilatation Petite
Conditionnement	30 pièces / carton Stockage au sec et à plat	

+ Avantages produit

- Résistant aux chocs, aux mouvements et vibrations
- Répère d'épaisseur
- Permet d'ôter rapidement et proprement le film de protection pour une finition parfaite
- Évite les retouches coûteuses

Mise en œuvre

A coller sur une surface propre et lisse.
La température idéale d'utilisation du produit est entre 10 et 30°C. Ne pas utiliser sur des revêtements contenant du silicone.

1. S'assurer que la surface soit propre et lisse.
2. Décoller sur quelques centimètres le film de protection de la bande en mousse puis fixer le profilé.
3. Décoller sur quelques centimètres le film de

protection de la bande en mousse puis fixer le profilé.

4. Poser l'isolation, puis enduire.
5. Retirer la languette pour une finition parfaite.

Ne pas appliquer par des températures en dessous de +5°C.

Normes & Documents techniques

Bande de mousse **DIN EN 4108-3**
Maille **Certifiée ETAG**