



Arrêt latéral

Référence : 1113/250

Description du produit & Caractéristiques techniques

Pour la finition latérale d'une ITE sous enduit

| | |
|------------------------------|---|
| Domaine d'application | ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur) |
| Dimensions du produit | Longueur : 2,5 m |
| Matériau | Aluminium |
| Caractéristiques | Épaisseur d'isolation : 20 mm, 30 mm, 40 mm,... (jusqu'à 300 mm) |
| Conditionnement | Suivant épaisseur d'isolation : de 20 à 100 mm : 10 pièces / botte de 110 à 300 mm : 4 pièces / botte |

+ Avantages produit

- Disponible pour de nombreuses épaisseurs d'isolation
- Perforations pour une meilleure accroche de l'enduit

Mise en œuvre

1. Fixer le profilé à l'aide de chevilles à frapper (prévoir 9 chevilles env. pour une longueur de 2.50m).
2. Compenser les éventuelles irrégularités du support à l'aide de cales spécifiques. (réf. 1071, 1072...)
3. Pour préserver le profilé de toute déformation, utiliser des liaisons PVC (réf. 1070) pour respecter les 3 mm entre chaque rail.

Produits associés

Profilé de repère d'épaisseur avec trame
- réf. 2190-2191-2192-2193

Cale PVC - réf. 1071-1072-1073-1074-1075

Liaison PVC - réf 1070