OFFRES VALABLES DU 30 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2024

ACTION



VESTE SOFTSHELL VINTAM - VINTER

Réf. 120795

SINGER® safety

Softshell, 94% polyester 6% élasthanne, Ripstop, enduction TPU, 300 gr/m².

Tissu avec membrane, imperméable, respirant et coupe-vent.

Doublure intérieure en micropolaire.

Fermeture centrale à glissière, capuche réglable amovible, poignets bord côte.

3 poches sur le devant avec fermeture à glissière.

Inserts rétroréfléchissants sur les épaules.

Coloris : noir, marine Taille : M à 4XL





MAGASIN PRO





ENROULEUR DE CÂBLE 3 PRISES

Réf. 600989

Câble HO7RN-F 3G2.5 résistant UV.

Tambour synthétique haute résistance (chocs mécaniques /thermiques).

3 prises de courant à clapet avec éclipses de protection.

Protection contre les surchauffes. Avec guide-câble.

Diamètre: 285 mm Longueur: 25 m

Indice de protection: IP44





RUBAN LED Réf. 601022

Pour l'éclairage global d'un chantier. Peut être accroché, enroulé, sur des chemins de câbles, des suspentes de faux-plafond, un échafaudage... Eclairage blanc neutre 4000 K - 1000 lm/m.

ÉLECTRICITÉ - ÉCLAIRAGE

Livré sur enrouleur avec ses accessoires de suspension.

Longueur: 25 m

Indice de protection: IP 65





PROJECTEUR LED DE CHANTIER MULTI BATTERY

Réf. 600626*

5 m de câble (H07RN-F 2x1,0) technologie hybride sur batterie et sur secteur. Support de maintien anti-basculement, lentille de protection LED et dispositif de protection anti-chocs en caoutchouc.

Compatibilité avec 38 modèles de batterie 18 V.

Puissance: 60W Flux lumineux: 6 200 lm Indice de protection: IP 65

Batterie non fournie.

EN CAS DE COUPURE, L'ALIMENTATION PASSE AUTOMATIQUEMEN EN MODE BATTERIE



PROJECTEUR PORTABLE LED JARO 7060

Réf. 601251*

Indice de protection IP65

Interrupteur marche/arrêt avec 3 modes d'éclairage : 100% - 50% - 25%. Pattes de stabilité du support Traverse pour montage sur trépied.

5m de câble H07RN-F 3G1,0 Puissance: 50W Flux lumineux: 5800lm Vitre frontale en verre de sécurité Température de couleur : 6500K

Indice de résistance aux chocs : IK08

LAMPE TORCHE LED MULTI BATTERY HL 3000

Réf. 600914*

Lampe torche LED compatible avec les batteries 18V rechargeables Torche LED 20W. Capot de protection amovible. 2 sources lumineuses - spot LED SMD (1140 lm) pour un éclairage ciblé. LED COB circulaire (2160 lm) Socle aimanté. Indice de protection: IP 54

Résistance: IK 8 Portée: jusqu'à 200 m Batterie non fournie





Arlux

LAMPE D'INSPECTION

2 éclairages 5 W / 350 lm - 3 W / 150 lm Intensité variable. Compact et repliable. Aimanté et équipé d'un crochet de suspension. Batterie lithium -ion 2000 mAh Autonomie: 3 h







Réf. 61209

Utilisation intérieure et extérieure sous abri.

Chauffage portable adapté aux volumes clos. Châssis en acier. Livré avec câble et prise.

Alimentation Puissance calorifique Débit d'air Poids 61209 230 V 3,3 kW 360 m³/h 8,600 kg



CHAUFFAGE MOBILE AIR PULSÉ AU GAZ PROPANE

Réf. 61080-33*

Utilisation en plein air ou dans des locaux bien ventilés. Sécurité de surchauffe, sécurité stop-gaz, grilles de protection sur l'aspiration et le soufflage, contrôle de flamme par thermocouple. Allumage manuel. Se raccorde directement sur les bouteilles propane (non fournie). Livré avec tuyau souple, manodétendeur gaz, sécurité stop-gaz, câble et prise électrique.

Alimentation Puissance calorifique Débit d'air Poids 61080* 230 V 18 à 33 kW 1000 m³/h 8 kg



CHAUFFAGE AIR PULSÉ AU FUEL À **COMBUSTION DIRECTE MASTER**

Réf. 60072-20*

SOVELOR

DONT ÉCO-PART. 1,90 €HT

59€HT

ĽUNITÉ

166,80 €TTC

Utilisation en plein air ou dans les locaux professionnels bien ventilés. Équipé d'un contrôle de flamme par cellule photo-électrique. Peut être piloté par un thermostat d'ambiance, une horloge ou une minuterie (en option).

60072*	230 V	20 kW	400	19 L	17 kg
Réf.	Alimentation	Puissance calorifique	Débit d'air	Capacité réservoir	Poids





DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE DR



Réf. 600023*

Modèle automatique permettant de sécher, de maintenir un taux d'humidité constant, d'éviter la formation de condensation ou de moisissures dans les bâtiments. Alimentation 230 V.

600023*	810 W	350 m³/h	45.6 L/iour	5.7 L	30.500 kg
Réf.	Puissance	Débit d'air	Capacite de déshumidification	Capacite réservoir	Poids









CÂBLE DE DÉMARRAGE



Pince laiton.

Câble référence 33509-500 = Pince pro laiton pur - idéal VL de 3L à 5,5L. Câble référence 33509-700 = Pince pro laiton pur - idéal du VL ou Pl de 4L à 7L

Réf.	l'unité € HT	l'unité € ^{πc}	dont éco-part
33509-500	44	52,80	0,02
33509-700	89	106,80	0,02



DONT ÉCO-PART. 0,20 €HT ĽUNITÉ 138^{€ТТС}

CHARGEUR DE BATTERIE BATIUM 7-12

RECHARGE MÊME LES BATTERIES FORTEMENT DÉCHARGÉES

Réf. 38756

Pour batteries au plomb 6/12 V jusqu'à 130 Ah. Alimentation : 230 V. Puissance : 105 W Dimensions (L x P x H): 210 x 340 x 130 mm. Poids: 4,800 kg



LAVE-GLACE TOUTE SAISON -20°C 5L

Réf. 102552-5

Formule prête à l'emploi sans méthanol. Dégraisse. nettoie et élimine insectes et salissures sur le pare-brise.







ÉLECTROPOMPE SUBMERSIBLE DE **RELEVAGE DM 10** Réf. 700642

Pour le relevage des eaux troubles de ruissellement, Granulométrie maxi, 10 mm. Immersion maxi. sous le niveau de l'eau 5 m. Livrée avec le câble électrique de longueur 10 m + prise normalisée. Puissance: 750 W MONO 230V, 2 900 tr/ min + flotteur. Débit maxi. : 18 m³/h. MT maxi : 16 m. Indice de protection : IP X8. Orifice refoulement

L'UNITÉ

10.€TTC

DONT ÉCO-PART. 0,48 €HT • L'UNITÉ 442.80 ETTC



1" 1/2 F - taraudé.

DÉGIVRANT

Réf. 17853-5

Dégivre instantanément les parebrises, vitres, rétroviseurs et phares de véhicules. Peut également être utilisé sur les joints de portières et serrures.

Efficace jusqu'à des températures très basses (-40°C).

Aérosol: 500 ml net

.90 **L'UNITÉ** 65.88 €TTC



DÉNEIGEANT DÉVERGLAÇANT

Réf. 13763-25

Préventif et curatif: accélère la fonte de la neige et de la glace. Utilisation : espaces verts, écoles, quais, terre battue, ouvrages d'art... Utilisation jusqu'à -31°C. Poudre à rémanence sur 5 jours. Biodégradable, sans dioxine, ne pollue pas les eaux. Conditionnement: sac de 30 I/25 kg



SEL DE DÉNEIGEMENT

Réf. 106607

Sac de: 25 kg Non alimentaire







SINGER**

GANT PAUME ENDUITE PVC/HPT NINJA ICE®

Réf. 12753

Enduction 2 couches:

- Support extérieur tricoté sans couture en polyamide, jauge 15.
- · Doublure intérieure molletonée chaude. Enduction HPT (hydropellent Technology) sur paume et bouts de doigts, dos aéré, poignet élastiqué. Traité Actifresh®.

MANUTENTION EN MILIEU FROID

Taille: Mà 3XL

Norme: CE Cat II - EN 388 (3231X) - EN 511 (X2X) Conditionnement: sachet de 5 paires



GANT TOUT ENDUIT LATEX MOUSSE SNOWFLEX®

Réf. 13314

Enduction totale latex mousse. Tricoté une pièce sans couture, constitué de deux couches polyamide/ acrylique, jauge 10.

MANUTENTION EN MILIEU FROID

Taille: 10 à 11

Norme: CE Cat II - EN 388 (2222B) - EN 511 (X2X) - EN 407 (X2XXXX)

Conditionnement : sachet de 10 paires





9,90 LA PAIRE 47.88 ETTC

BOTTES EIDER S3 CI SRC

Réf. 19431

Tige cuir pleine fleur imperméable. Doublure fourrure acrylique rase.

Semelle d'usure en PU2D. Semelle antiperforation textile.

Embout de sécurité en acier inoxydable.

Pointure: 39 à 47. Norme: CE Cat II - EN ISO 20345 - S3 CI SRC













CHAUSSETTES HIVER Réf. 16729

58% acrylique 25% laine 17% polyamide. Surface intérieure en bouclette pour plus de confort et d'isolation thermique. Renforcée sur le haut du talon.

Resserrée sur le pied pour un excellent maintien. Bonne tenue et bon soutien du métatarse. Pointure: 39/41 (01), 42/44 (02), 45/47 (03) Conditionnement : sachet de 10 paires



CHAUSSURES MAX BROWN S3 SRC



Réf. 102615

Tige en cuir fleur hydrofuge.

Doublure en textile micro-aéré, haute respirabilité. Languette avec soufflet, bon surembout. Semelle de propreté avec absorbeur de chocs au talon. Semelle d'usure PU bi-densité, antistatique.

Semelle antiperforation en textile haute ténacité. Embout de sécurité en acier inoxydable.

Pointure: 39 à 47. Norme: CE Cat II - EN ISO 20345 - S3 SRC







CHAUSSETTES ANKER

Réf. 123617*

47% polyester 22% acrylique 18% polyamide 8% laine 3% viscose 2% élasthanne. Ergonomiques, résistantes à l'usure, évacuation de l'humidité

Pointure: 39/42, 43/46

Coloris: 1 paire noir/jaune, 1 paire noir/orange

Conditionnement : lot de 2 paires









BONNET MARTIN

Réf. 120992*

100% acrylique, jersey. Coloris: noir, marine/orange

Taille: unique





TOUR DE COU LUC

Réf. 120994*

92% polyester 8% élasthanne, jersey. Doublure polaire 100% polyester.

Coloris: gris/noir Taille: unique









SOUS-PULL THERMIQUE CAPRONI

Réf. 123615*

60% polyamide 35% Coolmax[®] 5% élasthanne, 225 g/m².

Maille respirante. Coloris: noir/gris Taille: M/L, XL/XXL, 3XL/4XL





CALEÇON LONG IKARUS

Réf. 123612*

60% polyamide 35% Coolmax® 5% élasthanne, 225 g/m². Maille respirante Coloris: noir/gris Taille: M/L, XL/XXL, 3XL/4XL





ENSEMBLE DE PLUIE PU/PVC

Réf. 13206

Polyuréthane/PVC.

Veste avec capuche dans le col et multipoche.

Fermeture à glissière sous rabat pressions. Dos ventilé, serrage à la taille.

Pantalon avec braguette et une pression.

Serrage élastique à la taille et bas de jambes par pressions passe-mains.

Coloris: bleu marine, jaune, vert

Taille: Mà3XL

Norme: CE Cat II - EN 343 (3.1)









ĽUNITÉ 46,80 ETTC



SWEAT POLARINE

Réf. 120979*

Polaire 100% polyester, 340 g/m².

Matière secondaire : 94% polyester et 6% élasthanne Ripstop, enduit TPU, 300 g/m².

Col montant avec fermeture à glissière.

1 poche extérieure. Poignets bord côte.

Bandes rétroréfléchissantes.

Coloris: bleu marine Taille: Sà 4XL

SINGER ()

VESTE POLAIRE NATO

Réf. 120988*

Maille chinée 100% polyester, 300 g/m². Renforts softshell 100% polyester, 330 g/m². Doublure sherpa 100% polyester, 300 g/m².

Col montant, mentonnière et finition biais élastiqué.

Renforts épaules, cotés et poches.

3 poches zippées, 2 poches intérieures.

Coloris: noir chiné Taille: Mà 3XL













65% polyester Canvas® 33% coton 2% élasthanne, 280g/m².

Renforts poches et bas de jambes en Oxford.

Multipoches, porte-badge, boucle mètre ruban, boucle porte-outils.

Détails rétroréfléchissants, ourlet ajustable.

Ceinture ajustable, réhausse dos.

Réf. 109168*

Emplacements en Cordura® pour genouillères réf. 120976

(à commander séparément).

Taille: 40 à 54 Coloris: noir

Norme : CE Cat II - EN 14404 porté avec les genouillères réf. 120976





CEINTURE ÉLASTIQUÉE



Réf. 120995*

Sangle 90% Polyester 10% Élasthanne.

Boucle métal.

Coloris: noir

Taille: unique



LA PAIRE 11,04 €TTC

GENOUILLÈRES Réf. 120976*



100% mousse de polyéthylène. Compatibles avec les pantalons France Textile NW. Norme: CE Cat II - EN 14404 niveau 1







CERTAINS PRODUITS DE CE CATALOGUE POURRAIENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES, COMPTE TENU DU CONTEXTE ACTUEL EXCEPTIONNEL. NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE COMPRÉHENSION.

Offres réservées aux professionnels, valables du 30 septembre au 31 décembre 2024. Les prix sont indicatifs et libellés en € HT. Les performances indiquées sont celles de nos fabricants. De même que les photos présentées, elle n'ont pas de caractère contractuel. Ce document est réalisé par le Groupe COFAQ (RC Poitiers 325 880 888 B) pour le compte de ses adhérents. Ce sont des entreprises juridiquement et commercialement indépendantes. Chaque entreprise dispose de ses propres conditions générales de vente qui s'appliquent à toute commande qui leur est adressée. Sous réserve d'omission ou d'erreur typographique. Ne pas jeter sur la voie publique. Toutes les reproductions, mêmes partielles, ne peuvent avoir lieu qu'avec l'accord écrit et préalable du Groupe COFAQ. Catalogue réalisé par le service Communication COFAQ, imprimé par Eproc Factory. www.bigmat.fr





